

# CORTIS SHT 200



**TOTAL**



**LUBRIFICAZIONE**

**Oli in circolazione per meccanismi operanti a temperature molto elevate.**

## IMPIEGHI

**Meccanismi in movimento soggetti a temperature molto elevate**

- Il **CORTIS SHT** è un olio sintetico particolarmente adatto alla lubrificazione di meccanismi in movimento che operano a temperature molto elevate.
- **catene a rulli, rulli trasportatori, camme, operanti in forni e stufe.**
- fabbricazione di recipienti in vetro: meccanismi d'alimentazione e meccanismi di Macchine I.S.
- fabbricazione di pannelli in agglomerato: catene e barre di macchine pannellatrici.

## VANTAGGI

- Permette una lubrificazione dei meccanismi la cui temperatura può raggiungere 240°C in continuo.
- Ottima protezione delle parti in metallo in movimento, anche quando operano ad elevata temperatura: proprietà antiusura rinforzata per le temperature elevate.
- Assenza di formazione di depositi duri e resistenti, di gomma, vernici o di lacche ad elevata temperatura: eccezionale stabilità termica.
- Ottima pulizia dei circuiti di lubrificazione e delle parti lubrificate: ottime proprietà di detergenza a caldo.
- Ottimo potere anticorrosione: protezione delle parti metalliche.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	CORTIS SHT 200
Densità a 15°C	ISO 3675/ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	955
Viscosità a 40°C	ISO 3104/ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	195
Viscosità a 100°C	ISO 3104/ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18,5
Indice di viscosità	ISO 2909/ASTM D 2270	-	105
Punto di scorrimento	ISO 3016/ASTM D 97	°C	- 33
Punto d'infiammabilità V.A.	ISO 25927/ASTM D 92	°C	265
Tenore delle ceneri	ISO 6245/ASTM D 482	% peso	0,10

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
**Industrie et Spécialités**

14/10/2004(annulla e sostituisce la versione del 25/04/2001)

CORTIS SHT 200

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

