

# OSYRIS X 9100



Protettivi



## Protettivo antiruggine a base di resine diluite in solvente

### UTILIZZO

- Fluido speciale al solvente per la protezione dei metalli con potere antiruggine elevato per lo stoccaggio pezzi di lunga durata anche in condizioni severe.
- **OSYRIS X 9100** è conforme alla norma ISO 6743/8 (1987) : cat. RF.
- **OSYRIS X 9100** viene utilizzato per la protezione dei pezzi esposti all'esterno alle intemperie :
  - stoccaggio all'aria,
  - trasporti via mare.
- **OSYRIS X 9100** è specifico per la protezione di tutti i tipi di pezzi metallici come particolari per auto, lamiere ecc....

### VANTAGGI

- Protezione a lunga durata :
  - 3 anni all'interno,
  - 1 anno all'esterno .
- **OSYRIS X 9100** lascia un film secco simile ad una lacca molto sottile di colore bruno :
  - Grande tenacità adesiva del film secco.
  - Insensibilità alle intemperie.
- Applicazione : per immersione, a pennello.
- Eliminazione del film : solo solventi petroliferi.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	OSYRIS X 9100
Densità a 20°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	0,890
Viscosità a 20 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	100
Punto di fiamma	ISO 2719	°C	> 45
Spessore del film	D59 1160	micron	60
Potere coprente -Resa	-	m <sup>2</sup> /Kg	10
Tempo d'evaporazione del solvente a 20°C	-	Min.	circa 30
Nebbia salina 5% NaCl	NFX 41002	h	550

### IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA  
Industria & Specialità  
01/12/03  
OSYRIS X 9100  
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.