

VALONA MQL 5035



Olio intero



Olio intero sintetico senza cloro destinato alla microlubrificazione per taglio metalli

DESCRIZIONE

- **VALONA MQL 5035** è un olio intero sintetico senza cloro destinato ad essere utilizzato in microlubrificazione per lavorazioni severe e molto severe.
- **VALONA MQL 5035** è particolarmente adattato alle lavorazioni su acciai duri ed extra duri, inossidabili, leghe di Titanio (applicazioni aeronautiche e medicali) e Tantalio (medicale e armamenti). Può essere anche utilizzato per il taglio di metalli non ferrosi (Alluminio e leghe di Rame) specifico per taglio dei metalli ferrosi, non ferrosi, alluminio e sue leghe tramite microlubrificazione.
- **VALONA MQL 5035** è raccomandato per tutte le lavorazioni come tornitura, fresatura condotta ad alta velocità, foratura, filettatura, alesatura e taglio alla sega circolare.

VANTAGGI

- **VALONA MQL 5035** possiede elevate proprietà lubrificanti associate a proprietà estreme pressioni per essere più performante anche in quantità minime.
- **VALONA MQL 5035** è un prodotto formulato specificamente per la microlubrificazione con una additivazione specifica per ottenere:
 - Eccellenti prestazioni in lavorazione
 - Ottima finitura superficiale e caratteristiche geometriche
 - Buona durata degli utensili evitando la formazione del tagliente di riporto
 - Aumento degli intervalli di raffilatura utensile o del cambio placchetteEccellente comportamento anti-nebbia
- **VALONA MQL 5035** permette:
 - la diminuzione della quantità di lubrificante utilizzato
 - la pulizia delle macchine e dell'ambiente di lavoro
 - l'eliminazione dei costi di smaltimento olio
 - una migliore valorizzazione del taglio

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	VALONA MQL 5035
Aspetto	-	-	Liquido limpido
Colore	ASTM D 1500	da 1 a 8	< 1
Odore	-	-	Inodore
Densità a 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	848
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	35
Punto di fiamma (V.A.)	ISO 2592	°C	248
Corrosione su Rame 3h a 100°C	ISO 2160	Quot.ne	1a

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
04-05-2006
VALONA MQL 5035
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile sul sito www.quickds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.