



AGIP EXIDIA HG

Gli **AGIP EXIDIA HG** sono lubrificanti idonei a soddisfare le esigenze di lubrificazione delle guide di scorrimento delle macchine utensili.

Essi sono formulati con basi paraffiniche e speciali additivi untuosanti ed antiruggine ed antisaldanti (EP). Le differenti gradazioni di tali lubrificanti appartengono rispettivamente alle Classificazioni ISO-L-HG 32, ISO-L-HG 68 ed ISO-L-G 220.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP EXIDIA HG		32	68	220
Viscosità a 40°C	mm ² /s	30,5	68	220
Viscosità a 100°C	mm ² /s	5,2	8,6	18,9
Indice di viscosità	-	96	96	96
Punto di infiammabilità V.A.	°C	193	212	223
Punto di scorrimento	°C	-21	-18	-15
Massa volumica a 15°C	kg/l	0,870	0,882	0,898

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Gli **AGIP EXIDIA HG** lubrificano perfettamente gli accoppiamenti guida-slitta delle macchine utensili ed impediscono il verificarsi di impuntamenti e vibrazioni, che si riflettono sul grado di finitura del pezzo lavorato e sulla vita degli utensili.
- Gli additivi contenuti nel prodotto agiscono nel senso di modificare i valori dei coefficienti di attrito statico e dinamico, in modo da evitare i fenomeni di "stick-slip" e realizzare un funzionamento regolare delle macchine rimanendo nell'ambito delle tolleranze richieste.
- La loro formulazione è stata studiata in modo da assicurare, soprattutto per quelle macchine tipo rettificatrici su cui vengono impiegate soluzioni acquose come fluido da taglio, una buona protezione antiruggine e una buona demulsività dell'olio.
- Gli **AGIP EXIDIA HG** superano il thermal stability test Cincinnati Milacron; con tale prova si evidenzia la resistenza alla formazione di morchie e depositi e l'assenza di corrosione nei confronti del ferro e del rame e sue leghe, dovuto all'effetto della temperatura.
- L'alto indice di viscosità dei prodotti di questa serie assicura la costanza delle prestazioni del lubrificante entro un ampio intervallo di temperature di esercizio.
-
- Gli **AGIP EXIDIA HG** sono dotati di elevate caratteristiche di resistenza ai carichi. Nella prova Vickers la perdita totale e di peso è di circa 27 mg; ciò rende particolarmente idonee le gradazioni fluide (32 e 68) nell'impiego come fluidi idraulici degli azionamenti delle moderne macchine utensili.

APPLICAZIONI

Gli **AGIP EXIDIA HG** sono stati particolarmente studiati e realizzati per la lubrificazione di guide di scorrimento, anche molto caricate, con sistemi di lubrificazione a circolazione ed a perdita.

L'**AGIP EXIDIA HG** 32 e 68 sono utilizzati anche come fluidi idraulici in quelle macchine, spesso rettificatrici, nelle quali è previsto un unico olio per la lubrificazione delle guide e per i comandi oleodinamici.

L'**AGIP EXIDIA HG** 220 è utilizzabile anche per la lubrificazione degli ingranaggi in quei casi in cui, come le viti senza fine, è espressamente richiesto un olio con caratteristiche "antistick-slip".



AGIP EXIDIA HG

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

Gli AGIP EXIDIA HG superano le prove di stabilità termica e di stick slip previste dalla specifica

- CINCINNATI P 53 (ISO VG 32), P 47 (ISO VG 68) e P 50 (ISO VG 220)

Gli AGIP EXIDIA HG rispondono alle seguenti classificazioni:

- ISO-L-HG 32 e 68
- ISO-L-G 220
- ISO-L-CKE 220
- STANIMUC G 32, 68 e 220
- DIN 51502 CGLP