

CLAAS

AGRICOOOL -37°C

Claas AgriCool -37°C è un liquido di raffreddamento «long life» a base di glicole monoetilenico ed additivi organici inibitori di corrosione, risponde alle più recenti richieste di sviluppo di protezione in ambienti corrosivi (questa tecnologia è protetta da brevetto). Contiene un agente repulsivo per evitare l'ingestione accidentale .

APPLICAZIONI

CLAAS Trinciatrici e Mietitrebbia

- Liquido di raffreddamento permanente. offre un'efficiente protezione contro il gelo (sino a - 37°C) ed il surriscaldamento del motore durante tutto l'anno .
- Specialmente sviluppato per l'uso nelle Trinciatrici e Mietitrebbia CLAAS .
- Pronto per l'uso, miscela con acqua demineralizzata .
- Può essere usato sia per motori in ghisa che per motori in alluminio , ed anche per radiatori di motori in alluminio o leghe di rame .
- Specialmente raccomandato per motori di nuova tecnologia quando la protezione dell'alluminio a temperature elevate è estremamente importante .

VANTAGGI CLIENTE

Aumento della conducibilità termica Long Life Protezione dalla corrosione

- L'assenza di depositi dovuta alla presenza di inibitori organici migliora lo scambio termico ed il raffreddamento .
- Eccellente protezione per un periodo molto lungo.
- Eccellente protezione contro la corrosione dell'alluminio a temperature elevate .

PRESTAZIONI

- Risponde alle specifiche internazionali concernenti i liquidi di raffreddamento :
ASTM D3306 / ASTM D4985
NFR 15-601
BS 6580
- Risponde alle specifiche di:
Caterpillar
Daimler Chrysler: MB 325.3 and MB 326.3
DEUTZ

CARATTERISTICHE

CLAAS AGRICOOOL -37°C	Unità	
Aspetto		Chiaro opalescente
Colore		Verde fluorescente
Densità a 20 °C	Kg / Dm3	1.068
Punto di congelamento	°C	-37
Indice di rifrazione		1.385

Caratteristiche tipiche fornite a titolo indicativo non costituiscono specifica.

CLAAS AgriCool -37°C
Agosto 2007
MPR N°0505

Sviluppato dalla tecnologia
TOTAL al servizio di **CLAAS**

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E.