

CLAAS

AGRIGREASE LC

00/000

Grasso multi-funzione estrema pressione fluido al sapone di litio/calcio

APPLICAZIONI

Lubrificazione centralizzata

- Specialmente sviluppato per la lubrificazione centralizzata dei telai dove è richiesto un grasso NLGI 00/000.
- Lubrificazione centralizzata di veicoli fuoristrada utilizzati in agricoltura ed ingegneria civile.
- Nell'applicazione evitare contaminazioni del grasso. Usare preferibilmente sistemi pneumatici o cartucce.

PRESTAZIONI

Prodotto omologato dai costruttori

- ISO 6743-9 : L-XECFB000
- DIN 51502 : MP00/000K-45
- Formula approvata dai seguenti costruttori:
MERCEDES BENZ, MAN
WILLY VOGEL
LINCOLN

VANTAGGI CLIENTI

Applicabilità

Miscibilità

No sostanze dannose

- Forma un film lubrificante durevole, prolunga l'intervallo di reintegro del grasso sui meccanismi da lubrificare.
- Grazie alle eccellenti caratteristiche a bassa temperatura ha un'ottima pompabilità.
- Miscibile con i saponi dei grassi convenzionali.
- Eccellente adesività sul metallo.
- Non contiene piombo, o altri componenti considerati dannosi per la salute.

CARATTERISTICHE

| CLAAS AGRIGREASE LC 00/000 | Unità | |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| Grado NLGI | | 00/000 |
| Natura del sapone | | Litio/ Calcio |
| Colore | | verde |
| Aspetto | | liscio |
| Temperature d'impiego | °C | Da -45 a 120 |
| Punto di goccia | °C | > 170 |

Caratteristiche tipiche fornite a titolo indicativo non costituiscono specifica.

CLAAS AGRIGREASE LC 00/000
Gennaio 2006
MPR N°01/06

Sviluppato dalla tecnologia
TOTAL al servizio di **CLAAS**

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..