

CLAAS

AGRIMOT SDM

15W-40

Olio supermultigrado concepito per la lubrificazione dei motori Diesel aspirati e turbo di tutti i trattori agricoli e macchine operatrici di CLAAS e RENAULT.

APPLICAZIONI

**Motori
CLAAS / RENAULT**

- Specifico per la lubrificazione dei motori agricoli CLAAS / RENAULT, inclusi i vecchi modelli ed i motori più recenti che soddisfano la Fase 1 EUROPA (1999) sul controllo dello standard d'emissioni inquinanti.
- Può essere usato anche per i piccoli motori benzina.

PRESTAZIONI

**ACEA E2
API CG-4 / SJ**

MERCEDES

- Supera le seguenti specifiche ed esigenze :
 - ACEA E2/ A2 / B2
 - API CG-4 / SJ
- Ufficialmente approvato da DAIMLER CHRYSLER :
 - MB page 228.1
- Soddisfa le richieste dei motori dei costruttori agricoli : DEERE, DEUTZ, IVECO, CATERPILLAR ed altri.

VANTAGGI CLIENTI

Eccellente lubrificazione

**Partenze facilitate
Protezione alle
temperature elevate**

- Elevata stabilità termica, quindi eccellente lubrificazione.
- Buona resistenza all'ossidazione, quindi ottimizzazione della lubrificazione per tutta la durata dell'olio raccomandata dai costruttori.
- Buona fluidità a freddo per partenze facilitate.
- Elevata viscosità a caldo (grado SAE 40) a garanzia del mantenimento del film d'olio sottoposto a forte carico a piena potenza.

CARATTERISTICHE

CLAAS AGRIMOT SDM	Unità	15W-40
Densità a 15 °C		0.883
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	105
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	14.4
Indice di viscosità		140
Punto di scorrimento	°C	-27

Caratteristiche tipiche fornite a titolo indicativo non costituiscono specifica.

CLAAS AGRIMOT SDM 15W-40
Ottobre 2008
MPR N°10/08

Sviluppato dalla tecnologia
TOTAL al servizio di **CLAAS**

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..