

elfUna marque de **TOTAL****ELF EVOLUTION RN-TECH
ELITE 5W-30****RENAULT**

I due partner hanno unito il loro know-how per sviluppare questo prodotto sintetico ad alte prestazioni. Concepito conformemente ai requisiti di Renault per soddisfare le esigenze dei clienti RENAULT e DACIA.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

- Bassissimo tenore di ceneri solfatate, fosforo e zolfo
- Formula specifica per offrire protezione ottimale e basso attrito.
- Notevole resistenza all'ossidazione
- Eccellenti proprietà detergenti e disperdenti
- Prodotto sviluppato congiuntamente da Renault e ELF
- Lubrificante sintetico

Per le raccomandazioni del costruttore fare riferimento al manuale di manutenzione del veicolo

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

ACEA C3; API SN/CF

Omologazioni dei costruttori

RENAULT RN17 (compatibile RN0700, RN0710)

VANTAGGI PER IL CLIENTE

Pulizia del motore e protezione ottimale contro l'usura	<p>Garantisce la longevità del motore e potenzia le prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eccellente protezione contro l'usura • Prevenzione efficace dei depositi per garantire una pulizia eccezionale
Intervallo di cambio prolungato e resistenza all'ossidazione	<p>Eccezionale resistenza all'ossidazione e bassa volatilità del lubrificante per garantire bassi consumi.</p>
Compatibilità con i sistemi di post-trattamento più recenti: DPF, GPF, SCR, NOx-Trap	<p>Garantisce l'efficacia del sistema di post-trattamento per ottimizzare e garantire un rispetto nel tempo della qualità dell'aria.</p>
Appositamente concepito per i motori RENAULT	<p>Lubrificante concepito in partnership con i team di ingegneri RENAULT e approvato durante prove in laboratorio e prove motore realizzate da RENAULT</p>
Compatibile con tutti i veicoli a benzina RENAULT: RN0700, RN0710 e RN17	<p>Offre ai clienti RENAULT qualità e prestazioni ottimali</p>

TOTAL ITALIA S.p.A.

Via Rombon, 11 – 20134 Milano (Italia)

2/2

ELF EVOLUTION RN-TECH ELITE FE 5W-30

Aggiornamento di questa scheda: 06/2018

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.



Une marque de **TOTAL**

**ELF EVOLUTION RN-TECH
ELITE 5W-30**



RENAULT

CARATTERISTICHE

	Metodo	Unità	Grado SAE 5W-30
Densità a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	855
Viscosità a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74,0
Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,3
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	166
Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	238
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	7,6

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.