



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 0W-30



Lubrificante sintetico 100% tecnologia ELF ad elevate prestazioni destinato alla lubrificazione di motori benzina e Diesel di veicoli leggeri.



APPLICAZIONI

- Motorizzazioni più recenti** • Adatto a tutti i motori benzina e Diesel, in particolare quelli più recenti.
- Condizioni severe** • Soddisfa le condizioni di utilizzo più difficili (città, extraurbano, autostrada).
- Guida sportiva, tutte le stagioni** • Adatto a tutti gli stili di guida, in particolare « sportivi », ad alto regime e in tutte le stagioni.

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali	ACEA : A3/B4 API : SL/CF	
Approvazioni costruttori	MERCEDES-BENZ BMW VOLKSWAGEN RENAULT	MB-Approval 229.5 BMW LL-01 (BMW, Mini...) VW 502.00 / VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...) RN0700
Livello di prestazioni	GENERAL MOTORS	GM LL-A-025 / LL-B-025 (Opel, Vauxall, Chevrolet...)

VANTAGGI CLIENTE

- Protezione contro l'usura** • Assicura una longevità del motore molto al di là degli standard.
- Resistenza all'ossidazione** • Permette intervalli di cambio olio estremamente allungati.
- Pulizia del motore** • Mantiene nel tempo potenza e prestazioni.
- Tenuta alle basse e alle alte temperature** • Facilita gli avviamenti a bassissime temperature e, nel contempo, garantisce la protezione del motore alle temperature più elevate.
- Fluidità** • Riduce gli attriti ed i consumi di carburante, riducendo così le emissioni di CO₂.

CARATTERISTICHE

	Metodo	Unità	Grado 0W-30
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68,45
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,18
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	170
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 45
Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	226
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo