

BLUE TRUCK MOTOR OIL

15W/40



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E7-12
- API CI-4 / CF / SL
- CAT ECF-1a
- CUMMINS CES 20076 / 77 / 78
- DEUTZ DQC III-10
- DETROIT DIESEL 93K215
- GLOBAL DHD-1
- MACK EO-N, EO-M Plus
- MAN M3275
- MB 228.3
- MTU Type 2
- RENAULT RLD-2
- VOLVO VDS-3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante minerale di ultima generazione, destinato alla lubrificazione dei motori diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza impiegati su lunghe percorrenze. Prodotto formulato per rispondere alle esigenze dei lunghi intervalli di cambio olio "long drain" dei moderni veicoli. Si caratterizza per superiori capacità detergenti e disperdenti con elevate proprietà di controllo dei fenomeni di usura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 15W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	–	–
Colore	3,5	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,880	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	14,3	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	105	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	135	–	ASTM D-2270
CCS –20°C	5900	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	220	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-27	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 25/05/2016 rev. 1

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO