

EMMECI SRL
ZONA RONCO VILL. ARTIGIANI
15057 TORTONA AL
TEL.0131-866312
FAX 0131-821137

TABELLA CARATTERISTICHE

IDRAULICO 32 - 46 - 68

DESCRIZIONE E PROPRIETA' PRINCIPALI

Oli di ottima qualità ottenuti da basi opportunamente selezionate e bilanciata additivazione.

CARATTERISTICHE E PROPRIETA'

Proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine ed antischiuma.

Buona stabilità all'ossidazione.

Buona separazione dall'acqua.

Determinazione	Metodo	Unità di misura	Limiti di accettazione		
			Idraulico		
Gradazione ISO 3448	-	ISO VG	32	46	68
ASPETTO	-	-	limpido	limpido	limpido
COLORE	ASTM D 1500	-	max 2	max 3	max 4
DENSITA' A 15° C	ASTM D 4052	Kg/l	max 0,875	max 0,880	max 0,885
VISCOSITA' A 40° C	ASTM D 445	cSt	28,8 : 35,2	41,4 : 50,6	61,2 : 74,8
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270		min. 95	min. 95	min. 95
P.TO SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	max. 18	max. 15	max. 15

SPECIFICHE

ISO - L - HM

DIN 51524 Part 2

CINCINNATI MILACRON P 68 - P 69 - P 70

EATON - VICKERS I - 286 - S; M - 2950 - S

SAVER - DANFOSS

FZG: A/8.3/90 STADIO 10