



SCHEDA TECNICA

TD 601 SAE 5W30

OLIO LUBRIFICANTE INTERAMENTE SINTETICO DI ELEVATISSIME PRESTAZIONI PER MOTORI H D D

Descrizione e caratteristiche

Il **TD 601 SAE 5W-30** e' stato formulato con basi interamente sintetiche di eccezionale resistenza alla ossidazione , alla degradazione termica ed eccezionale stabilita' chimica e con un elevatissimo Indice di viscosità.

Il **TD 601 SAE 5W-30** supera i requisiti di tre fondamentali specifiche destinate ai motori diesel pesanti: ACEA E4 /E5/E7 con conseguente eccezionale pulizia dei pistoni e il migliore trattamento della morchie permettendo intervalli di cambio olio estesi

Il **TD 601 SAE 5W-30 garantisce** una ottima performance rispetto alle alte temperature, per la resistenza all'azione corrosiva dei gas di scarico

Inoltre è previsto il suo impiego per quei mezzi che dispongono di equipaggiamento EGR .

Il **TD 601 SAE 5W-30** ha una formula particolarmente innovativa frutto della ricerca avanzata nel campo dei disperdenti che garantiscono un contenuto di ceneri molto contenuto in accordo con la specifica ACEA E7 e contemporaneamente offre livelli di protezione molto elevati in accordo con MB 228.5 fornendo una alta protezione contro la corrosione.

Il **TD 601 SAE 5W-30** offre prestazioni in accordo con i requisiti di tutti i costruttori di motori HDD sia europei che nordamericani . Il suo elevatissimo contenuto tecnologico e la gradazione viscosimetrica permettono di ottenere una grande protezione del motore e l'allungamento della vita dello stesso.

Inoltre la particolare stabilità del **TD 601 SAE 5w-30** consente intervalli cambio particolarmente estesi con riduzione del consumo del lubrificante e limitati fermi dei veicoli..

Ancora le sue spiccate proprietà di lubrificazione permettono sensibili diminuzioni dei consumi di carburante.

Il **TD 601 SAE 5w-30** incontra i requisiti previsti per il controllo delle emissioni conformemente alle specifiche dichiarate

Specifiche

Il **TD 601 SAE 5w-30** supera le seguenti specifiche

ACEA E4/E5/E7

VOLVO VDS-3

MB 228.5

MAN 3277

MTU Type 3

DAF HP1/HP2

SCANIA LDF

RVI RXD

Mack EO-M Plus

Cummins 20071 – 20072 – 20076 - 20077

Prestazioni

Il **TD 601 sae 5w-30** grazie alla sua formula altamente tecnologica consente di ottenere

- ottimo potere lubrificante a tutti i regimi
- facili avviamenti a freddo del motore
- elevato potere protettivo ed antiusura
- elevata efficienza e pulizia del motore poiche' evita la formazione di depositi pesanti ed incrostazioni
- diminuzione sensibili dei consumi grazie alla formula completamente sintetica e alle prerogative long drain

Caratteristiche tipiche

<u>Caratteristiche</u>	<u>Unita' di misura</u>	<u>TD 601</u> <u>SAE 5w-30</u>
Peso specifico a 15°C	Kg/l	0.860
Viscosita' a -30°C	cP	6100
Viscosita' a 100°C	Mm2/s	18
Indice di viscosita'		160
Infiammabilita' VA	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-50

Le caratteristiche e le elevate prestazioni del prodotto sono garantite dalla qualità dei componenti e dai processi di produzione.

Immagazzinamento e sicurezza

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Tutte le informazioni relative alla salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente, comprese le schede di sicurezza del prodotto, sono disponibili presso ERG PETROLI SpA – Lubrificanti e Assistenza Tecnica – via V.Brancati 60 – ROMA