



SCHEDA TECNICA

(ultimo aggiornamento 15.01.08)

CAMPEROIL SINT 15W-40

OLIO LUBRIFICANTE MULTIGRADO SEMISINTETICO PER MOTORI DIESEL ASPIRATI E TURBOCOMPRESSI DEI CAMPER

Descrizione e applicazioni

CAMPEROIL SINT è un olio dell'ultima generazione che sfrutta i concetti e le tecnologie più recenti ed avanzate; e' formulato con basi e componenti sintetici ed è studiato per garantire elevate prestazioni dei propulsori diesel e turbocompressi dei camper nelle più diverse condizioni operative.

La specifica componente sintetica abbinata alla gradazione di viscosità, oltre che facilitare gli avviamenti a freddo, assicura alle alte temperature di funzionamento una eccezionale pulizia del motore ed una sempre efficace lubrificazione nel tempo.

Prestazioni

CAMPEROIL SINT grazie alla sua particolare composizione, garantisce al massimo livello le necessarie prestazioni per il corretto funzionamento dei motori dei camper. Specificatamente:

- contrasta la formazione all'interno del motore di lacche e di vernici ad alta temperatura e di depositi e morchie a freddo, in virtù delle sue elevate proprietà detergenti-disperdenti;
- resiste all'alterazione dovuta a fenomeni termo-ossidativi che si sviluppano durante il prolungato servizio ad alta temperatura, grazie alle sue spiccate proprietà antiossidanti;
- garantisce ottima protezione del motore dall'azione corrosiva dell'umidità e dei prodotti acidi che si formano durante la combustione, grazie alla efficace azione di additivi inibitori della corrosione;
- prolunga considerevolmente la vita del motore riducendo l'usura e le deformazioni degli organi meccanici in movimento. Ciò è possibile per la particolare additivazione antiusura e per la qualità dei componenti sintetici contenuti.

Specifiche e approvazioni

CAMPEROIL SINT 15W40 risponde alle seguenti classifiche ed approvazioni dei costruttori:

ACEA B3/A2/E2
VOLVO VDS/VDS2
MAN 271
MB 228.1/228.3

Consigliato da Plein Air

API CH4/CG4/CF4/SL
ALLISON C4
MTU TYPE 2
MACK EO-M PLUS

Caratteristiche tipiche

<u>Caratteristiche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>CAMPEROIL SINT 15W40</u>
Densità a 15 °C	ASTM D 1298	Kg/l	0,880
Viscosità a -20°C	ASTM D 5293	cP	6.800
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	14
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		140
Punto d'infiammabilità VA	ASTM D 92	°C	215
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-30

Le caratteristiche e le elevate prestazioni del prodotto sono garantite dalla qualità dei componenti e dai processi di produzione.

Immagazzinamento e sicurezza

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Tutte le informazioni relative alla salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente, comprese le schede di sicurezza del prodotto, sono disponibili presso ERG PETROLI SpA – Lubrificanti e Assistenza Tecnica – via V. Brancati 60 – ROMA