



SCHEDA TECNICA

(ultimo aggiornamento 15.01.08)

ECOCHAIN

LUBRIFICANTE PER CATENE DI MOTOSEGHE

Descrizione e applicazioni

L'**ECOCHAIN** è un lubrificante biodegradabile a base di oli vegetali opportunamente additivati, formulato per soddisfare le esigenze di lubrificazione a perdita di catene di motoseghe e di cinematismi ed accoppiamenti meccanici.

Prestazioni

La composizione dell' **ECOCHAIN** è stata accuratamente studiata per garantire elevate prestazioni a tutte le temperature di impiego e per assicurare una perfetta compatibilità con l'ambiente.

Il prodotto infatti è completamente biodegradabile e non contiene sostanze tossiche o nocive.

Le prestazioni sono garantite dalle seguenti caratteristiche fondamentali:

- elevata biodegradabilità che evita la contaminazione dell'ambiente;
- buona adesività-antigoccia che garantisce la lubrificazione e riduce i consumi;
- alto indice di viscosità che assicura notevole fluidità anche alle basse temperature;
- capacità protettiva che evita la formazione di ruggine e la corrosione metallica;
- elevata resistenza all'ossidazione che evita la formazione di depositi e sostanze semisolide o gomgnose.

Caratteristiche tipiche

<u>Caratteristiche</u>	<u>Metodo</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>ECOCHAIN</u>
Aspetto	visivo		liquido limpido
Densità a 15 °C	ASTM D 1298	Kg/l	0,920
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	55
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		180
N.N.	ASTM D 974	Mg KOH/g	0,5

Le caratteristiche e le elevate prestazioni del prodotto sono garantite dalla qualità dei componenti e dai processi di produzione.

Immagazzinamento e sicurezza

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Tutte le informazioni relative alla salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente, comprese le schede di sicurezza del prodotto, sono disponibili presso ERG PETROLI SpA – Lubrificanti e Assistenza Tecnica – via V. Brancati 60 – ROMA.