

Esso Gear Oil GX 80W-90 , 85W-140

Oli Ingranaggi Premium

Descrizione Prodotto

Esso Gear Oil GX 80W-90 e 85W-140 sono oli ingranaggi di qualità Premium formulati con oli base di elevata qualità ed un bilanciato sistema di additivi per applicazioni ad alta severità. Questi lubrificanti proteggono gli assali dei veicoli commerciali ed i differenziali dove si riscontrano estreme pressioni e carichi impulsivi. Essi forniscono un servizio affidabile grazie alla loro stabilità chimica e termica ad elevata temperatura. Esso Gear Oil GX sono formulati per soddisfare ai requisiti del livello API GL-5.

Prerogative & Benefici

Esso Gear Oil GX 80W-90 e 85W-140 sono studiati per soddisfare le esigenze delle applicazioni severe in condizioni di alta coppia, elevati carichi e carichi impulsivi. Gli oli base ed il sistema di additivi forniscono protezione alle scatole ingranaggi ed ai componenti dei differenziali operanti in condizioni gravose. I principali benefici includono:

- Eccellente stabilità ossidativa che prolunga la vita di ingranaggi e cuscinetti
- Buona protezione a bassa velocità/alta coppia
- Eccellenti proprietà antiruggine ed anticorrosione
- Efficace lubrificazione a bassa temperatura

Applicazioni

- Assali e differenziali molto sollecitati
- Applicazioni stradali su automezzi leggeri, pesanti, autocarri ed autobus
- Altre applicazioni quali: costruzioni, attività di cava, estrattiva ed agricola
- Applicazioni gravose industriali e stradali che coinvolgono ingranaggi ipoidi operanti in condizioni di alta velocità/carichi impulsivi, alta velocità/bassa coppia, bassa velocità/alta coppia

Specifiche & Approvazioni

Esso Gear Oil GX 80W-90 e 85W-140 incontrano le seguenti specifiche:

API GL 5

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
800.011723
<http://www.exxonmobil.com>

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, l'informazione contenuta in questo foglio può essere soggetta a variazioni senza notifica. Le caratteristiche tipiche possono variare leggermente. Non tutti i prodotti possono essere localmente disponibili.
© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.



Caratteristiche Tipiche

Esso Gear Oil GX		
Caratteristiche tipiche		
Grado SAE	80W-90	85W-140
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	136	328
cSt @ 100°C	14.5	25.3
Indice di viscosità,ASTM D 2270	105	97
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30	-18
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	202	224
Densità @ 15°C,Kg/l,ASTM D 4052	0.897	0.905

Salute & Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Esso, la Tigre In Corsa ed il nome Esso Gear Oil GX sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o delle sue affiliate.

