

Esso Gear Oil LSA 85W-90

Olio ingranaggi "Limited-Slip "Super Premium

Descrizione prodotto

Esso Gear Oil LSA 85W-90 è un lubrificante ingranaggi super premium per applicazioni gravose formulato a partire da oli base di alta qualità e da un pacchetto di additivi ottimamente bilanciato, specificamente progettato per applicazioni a slittamento limitato (limited-slip) . Questo lubrificante fornisce prestazioni affidabili in veicoli commerciali leggeri, incluso autovetture, autocarri ed autobus dove siano richieste prestazioni limited-slip ed estreme pressioni Esso Gear Oil LSA 85W-90 è lubrificante progettato per un servizio a livello API GL-5 .

Prerogative e Benefici

Le moderne autovetture , SUV, ed i veicoli commerciali richiedono ai lubrificanti trasmissioni prestazioni sempre più elevate. La versatilità offerta dal Esso Gear Oil LSA 85W-90 fornisce buone affidabilità e prestazioni nelle attuali applicazioni a slittamento limitato e nei modelli di vecchio tipo. I principali benefici includono:

- Eccellenti proprietà antifrizionali forniscono prestazioni limited-slip affidabili.
- Buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione allungano la vita di ingranaggi e cuscinetti.
- Protegge dall'usura dovuta alla bassa velocità ed alta coppia e permette di aumentare le capacità di carico.
- Buone proprietà antiruggine ed anticorrosive offrono protezione in condizioni operative gravose.
- Un'efficace fluidità a bassa temperatura riduce l'usura in fase di avviamento.

Applicazioni

- Differenziali limited-slip , assali, e riduttori finali che richiedono un prodotto a livello API GL-5 .
- Autovetture , autocarri leggeri e pesanti , bus e furgoni.
- Altre applicazioni incluso : cantieristica, estrattiva ed agricoltura.
- Esso Gear Oil LSA 85W-90 è adatto per primi riempimenti, rabbocchi in differenziali ove è richiesto un olio SAE 85W-90 limited-slip.
- Non indicato per assali e trasmissioni automatiche.

Specifiche e Approvazioni

Esso Gear Oil LSA 85W-90
incontra le seguenti specifiche:

API GL-5

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
800.011723
<http://www.exxonmobil.com>

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, l'informazione contenuta in questo foglio può essere soggetta a variazioni senza notifica. Le caratteristiche tipiche possono variare leggermente. Non tutti i prodotti possono essere localmente disponibili.
© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.



Esso Gear Oil LSA possiede le seguenti approvazioni:

ZF-TE-ML 05C/12C/16E

Caratteristiche tipiche

Esso Gear Oil LSA 85W-90

Grado SAE	85W-90
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	151
cst @ 100°C	15.5
Indice di viscosità, ASTM D 2270	100
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36
Punto di infiammabilità, °C ASTM D 92	214
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.899

Salute & Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Esso ,la tigre in corsa ,e il nome Gear Oil LSA sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o delle sue affiliate.

