

Esso Ultron 5W-40

Olio sintetico "Super Premium " per autovetture

Descrizione Prodotto

Esso Ultron 5W-40 è un olio sintetico per motori formulato per raggiungere i più alti stadi di affidabilità e protezione per tutti i tipi di motori di autoveicoli.

Prerogative & Benefici

Esso Ultron 5W-40 è formulato a partire da oli base sintetici di elevata qualità e da una tecnologia di additivi di prima qualità per ottenere il più alto livello di protezione in un vasto campo di condizioni operative. Le principali prerogative e benefici includono:

- Eccellente stabilità termico ossidativa per ridurre i depositi e le morchie nei motori mantenendoli affidabili nel tempo
- Eccellenti proprietà antifrizzionali per aiutare il risparmio energetico
- Eccellenti caratteristiche a basse temperature per tranquilli avviamenti nelle stagioni fredde garantendo protezione ai motori ed ai componenti elettrici
- Formula rinforzata per il comportamento ad alta temperatura per garantire una riserva di protezione per le più severe condizioni di guida

Applicazioni

Esso Ultron 5W-40 è espressamente raccomandato per l'impiego in tutti i tipi di autovetture, in particolar modo per i moderni motori a benzina e diesel equipaggiati con iniezione elettronica multi valvole, turbocompressi e con altri componenti sofisticati. Esso Ultron 5W-40 è una scelta eccellente per tutti gli autoveicoli ,autocarri leggeri e furgonati. E' la scelta ideale per chiunque cerchi in un lubrificante la qualità più avanzata e la massima protezione.

Specifiche & Approvazioni

Esso Ultron 5W-40 incontra le seguenti specifiche :

API SL/SJ/CF

ACEA A3,B3,B4

Esso Ultron 5W-40 possiede le seguenti approvazioni:

BMW LONGLIFE OIL 98

Volkswagen 502 00 and 505 00

Mercedes Benz MB 229.3

Peugeot PSA E/D Level 3

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
800.011723
<http://www.exxonmobil.com>

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, l'informazione contenuta in questo foglio puo' essere soggetta a variazioni senza notifica. Le caratteristiche tipiche possono variare leggermente. Non tutti i prodotti possono essere localmente disponibili.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.



Esso Ultron 5W-40 possiede le seguenti approvazioni:

Porsche

Opel GM-LL-B025

Caratteristiche tipiche

Esso Ultron 5W-40

Viscosità, ASTM D 445

cSt @ 40° C 84

cSt @ 100° C 14.2

Indice di viscosità, ASTM D 2270 175

Ceneri solfatate,% peso,ASTM D 874 1.02

Viscosità HTHS, cSt @ 150° C 3.6
ASTM D4683

Punto di scorrimento,°C, ASTM D 97 -39

Punto di infiammabilità,°C, ASTM D 92 220

Densità @15° C kg/l, ASTM D 4052 0.855

Salute & Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Esso, la Tigre che corre ed Ultron sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o di una delle sue affiliate.

