

Esso Unifarm 10W-30, 15W-40

Lubrificante "Super Tractor Oil Universal (STOU)"

Descrizione prodotto

Gli Esso Unifarm 10W-30 e 15W-40 sono lubrificanti premium multifunzionali per la maggior parte delle applicazioni sulle macchine agricole. Questi lubrificanti "STOU" di alta qualità sono adatti per impieghi in motori diesel e a benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali, freni a bagno d'olio delle macchine agricole. Gli Esso Unifarm multigradi sono la giusta scelta per impieghi in un ampio raggio di applicazioni severe e particolarmente nel settore agricolo.

Prerogative e benefici

Le aziende agricole impiegano una vasta gamma di macchine che richiedono al lubrificante prestazioni multifunzionali. L'affidabilità degli Esso Unifarm 10W-30 e 15W-40 è tale da incontrare le diverse richieste di lubrificazione di questi gruppi, permettendo di ridurre il numero di lubrificanti impiegati e la possibilità di errore. I principali benefici includono:

- La buona stabilità termico-ossidativa controlla la formazione di morchie e l'accumulo di depositi
- La riserva di TBN protegge dall'acidità e da altri depositi contaminanti
- Un'efficace detergenza/disperdenza contribuisce a mantenere i motori più puliti
- Buone proprietà a bassa temperatura riducono l'usura all'avviamento
- Adeguate caratteristiche antifrizionali e di sopportare carichi consentono il funzionamento ineccepibile delle trasmissioni
- Buone caratteristiche antischiama per un funzionamento idraulico preciso e affidabile
- I prodotti multifunzionali riducono i costi di approvvigionamento e le possibilità di errore

Applicazioni

- Gruppi e veicoli agricoli con equipaggiamento misto motori diesel/benzina
- Trasmissioni e prese di forza di gruppi agricoli che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche e approvazioni

Esso Unifarm Multigradi incontra le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:	10W-30	15W-40
Massey Ferguson MF 1144	X	X
ZF-TE-ML 06B/07B	X	X



Esso Unifarm Multigradi possono essere utilizzati ove sia richiesto un prodotto a livello:	10W-30	15W-40
Allison C-4 (solo applicazioni agricole)	X	X
Massey Ferguson MF 1139	X	X
STOU	X	X
John Deere J27	X	X
Ford M2C 159B	X	X
API CF		X
API CE/SF	X	X
API GL-4	X	X

Caratteristiche tipiche

Esso Unifarm	10W-30	15W-40
Grado SAE	10W-30	15W-40
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	78	99
cSt @ 100°C	12.1	14.2
Indice di viscosità, ASTM D 2270	150	147
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.5	1.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36	-33
Punto di infiammabilità, ° C, ASTM D 92	215	225
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88	0.89

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Esso, il disegno della tigre in corsa ed il nome Unifarm sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

