

# Esso Universal LD 0W-30

Olio motore sintetico di lunga durata per veicoli VW-Audi

## Descrizione Prodotto

L'Esso Universal LD 0W-30 è un olio motore ad elevate prestazioni completamente sintetico per motori a benzina e diesel per applicazioni leggere. E' progettato per incontrare le esigenze specifiche di una maggiore durata in servizio per fornire un significativo contributo al risparmio di carburante ed alla pulizia del motore.

L'Esso Universal LD 0W-30 è stato formulato per soddisfare le più recenti specifiche del gruppo VW-Audi di una maggiore durata degli intervalli di manutenzione da usare in concomitanza con i sistemi elettronici di indicazione di manutenzione.

## Prerogative & Benefici

L'Esso Universal LD 0W-30 fornisce le seguenti prerogative e benefici:

- Formulazione completamente sintetica che fornisce la possibilità di aumentare gli intervalli di cambio olio su auto VW-Audi che utilizzino il programma di manutenzione di lunga durata (WIV)
  - Fino a 30,000 chilometri su auto a benzina (\*)
  - Fino a 50,000 chilometri su auto a gasolio (\*)
  - Fino a 30,000 chilometri su veicoli commerciali leggeri (\*)
- \* o due anni, a seconda dell'evento che si verifica prima
- Bassa viscosità che fornisce dei benefici di risparmio di combustibile e di riduzione delle emissioni
- Eccellente fluidità a bassa temperatura che consente una rapida circolazione e protezione dall'usura all'avviamento, in particolare a freddo
- Eccellente stabilità termica ed ossidativa che fornisce protezione quando soggetto ad elevate temperature ed a funzionamento esigente
- Estensione degli intervalli di cambio olio con minor consumo di olio nuovo e minori quantitativi da smaltire e dunque conservando le risorse

## Applicazioni

L'Esso Universal LD 0W-30 può essere utilizzato per cambio olio e rabbocchi su auto del gruppo VW-Audi che usino un programma di manutenzione di lunga durata dove venga richiesto un lubrificante approvato VW, che richieda un livello di qualità VW 503 00, 506 00, o 506 01. Questi veicoli escono di fabbrica già riempiti con un lubrificante dello stesso livello di qualità. L'Esso Universal LD 0W-30 possiede le seguenti approvazioni:



## Specifiche & Approvazioni

---

**Esso Universal LD 0W-30 ha le seguenti approvazioni**

---

VW 503 00

---

VW 506 00

---

VW 506 01

---

## Caratteristiche Tipiche

---

**Esso Universal LD 0W-30**

---

Gradazione SAE	0W-30
cSt @ 40°C	53
cSt @ 100°C	9.6
Indice di viscosità, ASTM D 2270	167
Ceneri solfatate, % in peso, ASTM D 874	1.3
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	223
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.856

---

## Salute & Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Esso, il disegno della Tigre in Corsa sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

