

Essolube X 2 Monogradi

Oli motore diesel di qualita' superiore

Descrizione prodotto

Essolube X2 20, 30 e 40 sono oli motore diesel unigradi di qualita' superiore ottenuti da oli base di alta qualita' ed un sistema bilanciato di additivi con disperdenti a basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo dell' ossidazione, usura, corrosione e ruggine. Sono usati in un ampio spettro di applicazioni dove e' raccomandato un lubrificante unigrado incluse flotte miste e motori diesel a 2 tempi.

Prerogative & Benefici

- Buona stabilita' termica e all' ossidazione che mantengono pulito il motore
- Efficace protezione contro la corrosione e la ruggine che allungano la vita del motore

Applicazioni

- Unita' a motore diesel e benzina
- Trasporto leggero e pesante
- Motori diesel a 2 tempi
- Applicazioni industriali comprendenti: costruzioni, minerario, estrattivo, e agricoltura

Specifiche & Approvazioni

Essolube X 2 sono utilizzabili in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello:	Essolube X 2 20	Essolube X 2 30	Essolube X 2 40
API CF/SF	X		
API CF/CF-2/SF		X	X

Caratteristiche Tipiche

Essolube X 2 Monogradi			
Grado SAE	20	30	40
Viscosita', ASTM D 445			
cSt @ 40°C	66	110	160
cSt @ 100°C	8.5	12.0	15.5

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
800.011723
<http://www.exxonmobil.com>

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, l'informazione contenuta in questo foglio puo' essere soggetta a variazioni senza notifica. Le caratteristiche tipiche possono variare leggermente. Non tutti i prodotti possono essere localmente disponibili.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.



Essolube X 2 Monogradi			
Indice di viscosita', ASTM D 2270	98	98	98
Ceneri solfatate, wt%, ASTM D 874	0.8	0.8	0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.3	7.3	7.3
P.to di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30	-30	-30
P.to di infiammabilità, °C, ASTM D 92	250	258	256
Densita' @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.892	0.894

Salute & Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Esso, il disegno della Tigre in Corsa, il nome Essolube sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

