

# Essolube X 3 30, 40, 50

Oli per motori diesel per servizio pesante

## Descrizione prodotto

Essolube X 3 30, 40 e 50 sono oli di qualità premium per motori diesel per impieghi gravosi, formulati con oli base di alta qualità e un pacchetto bilanciato di additivi. Questi prodotti sono la giusta scelta per fornire un elevato livello di protezione ai motori diesel sovralimentati con intercooler operanti in condizioni di esercizio severo sia stradale che industriale. Essolube X 3 30, 40 e 50 sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni dove sono raccomandati lubrificanti unigradi.

## Prerogative e benefici

- Straordinaria stabilità termico-ossidativa e prolungata vita dell'olio e del motore
- Efficace controllo della formazione di prodotti acidi e depositi grazie alla riserva di TBN
- Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione che prolunga la vita del motore

## Applicazioni

- Automezzi equipaggiati con motori diesel aspirati o sovralimentati
- Automezzi per trasporto stradale leggero e pesante
- Applicazioni non stradali quali cantieristica, industria estrattiva ed agricoltura

## Specifiche e approvazioni

Essolube X 3 Monogradi può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:	Essolube X 3 30	Essolube X 3 40	Essolube X 3 50
API CF/SF	X	X	X
Daimler Chrysler MB 227.0	X	X	
Allison C-4	X		

Rivendicazione nome prodotto	Essolube X 3 30	Essolube X 3 40	Essolube X 3 50
10 TBN minimo	X	X	X



## Caratteristiche tipiche

<b>Essolube X 3</b>				
Grado SAE	30	40	50	
Viscosità, ASTM D 445				
	cSt @ 40 °C	106	146	231
	cSt @ 100°C	11.8	14.6	19.9
Indice di viscosità, ASTM D 2270	99	99	99	
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.1	1.1	1.1	
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1	
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-21	-21	-18	
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	256	254	260	
Densità @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.90	0.90	

## Salute & Sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Esso, il disegno della tigre in corsa ed il nome Essolube X sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

