

Essolube XT 4 15W-40

Olio per motori diesel per servizio pesante

Descrizione prodotto

Essolube XT4 15W-40 è un olio premium per motori diesel per servizio pesante che fornisce un affidabile livello di protezione nei moderni motori diesel operanti in condizioni di esercizio severe. Basato su un sistema multifunzionale di additivi di tecnologia avanzata e su oli base altamente raffinati, Essolube XT 4 fornisce eccellenti prestazioni a estesi intervalli di cambio carica. Questo prodotto è raccomandato per l'impiego in un ampio campo di applicazioni in esercizio gravoso nei settori autotrazione, dell'industria mineraria, edilizia, agricoltura.

Prerogative e benefici

I motori diesel a basse emissioni impongono requisiti di lubrificazione sempre maggiori. Essolube XT 4 15W-40 è formulato per soddisfare severi standard di qualità al fine di fornire un affidabile livello di prestazioni nei moderni motori diesel e nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

- Elevata stabilità all'ossidazione che riduce la formazione di morchie e l'aumento della viscosità
- Buona dispersione del particolato che riduce il consumo di olio e l'usura
- Detergenza e disperdenza accuratamente bilanciate che mantengono più pulito il motore
- Efficaci proprietà antiusura che prolungano la vita del motore e riducono i costi di manutenzione

Applicazioni

- Automezzi equipaggiati con motori diesel aspirati o sovralimentati di costruttori europei, asiatici ed americani
- Automezzi per il trasporto stradale leggero e pesante
- Equipaggiamenti operanti nel settore edile, minerario/estrattivo ed agricolo

Specifiche e approvazioni

Essolube XT4 15W-40 incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:

ACEA E3/B4/B2	X
Daimler Chrysler MB 228.3	X
MAN M3275	X
Volvo VDS-2	X
Renault RVI RD	X
Tatra TDS 40/16	X
Jamot Liaz 258-3	X



**Essolube XT 4 15W-40 può essere utilizzato in applicazioni
ove sia richiesto un prodotto:**

API CG-4/CF-4/CF	X
Mack EO-L	X

Caratteristiche tipiche

Essolube XT 4 15W-40	
Grado SAE	15W-40
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	106
cSt @ 100°C	14.4
Indice di viscosità, ASTM D 2270	135
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.5
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	220
Densità @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.88

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Esso, il disegno della tigre in corsa ed il nome Essolube XT sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

