Informazioni sul prodotto

Detergente universale



Descrizione

Sgrassatore e detergente industriale concentrato diluibile in acqua. Privo di fosforo, silicati e solventi. Ideale per la pulizia di pareti e di pavimenti, nonché per l'uso in apparecchi ad alta pressione e a spruzzo. È un ottimo sostituto degli sgrassatori dannosi per l'ambiente, grazie alle sostanze efficaci, tensioattive e biodegradabili in esso contenute.

Unertain of the control of the contr

Caratteristiche

- non contiene solventi infiammabili
- impiego multifunzionale
- concentrato diluibile in acqua
- economicità d'impiego

Dati Tecnici

pH 12,4
Punto di infiammabilità n.A.
Punto di ebollizione > 100 °C
Comburente nein / no

Base nichtionische und

anionische Tenside / nonionic and anionic

surfactants

Solubilità in acqua mischbar / mixable

Forma flüssig / liquid

Densità a 20 °C 1,05 g/ml

Colore/aspetto grün / green

Odore Zitrone / lemon

Settori di utilizzo

Per la rimozione di impurità di origine industriale come cenere, polvere e fuliggine da pietra, calcestruzzo, piastrelle, ceramica e superfici in vetro, nonché oli, residui di grasso e colle da varie superfici metalliche e residui di inchiostro dalle macchine da stampa. Adatto a materie plastiche, superfici verniciate e superfici in legno trattate.

Utilizzo

Il detergente universale può essere applicato tramite spruzzatura, a immersione o con un pennello, un panno o una spugna.

Pulizia a spruzzo:

a seconda dello scopo d'impiego, allungare con acqua e spruzzarlo sull'oggetto. Lasciare agire brevemente e poi sciacquare con acqua.

Pulizia a immersione:

a seconda dello scopo d'impiego, allungare con acqua. Immergere l'oggetto, fare agire brevemente e sciacquare con acqua.

Pulizia con panno:

a seconda dello scopo d'impiego, allungare con acqua e applicarlo sulla superficie asciutta o precedentemente bagnata. Fare agire brevemente e risciacquare con acqua.

Utilizzo con Tornador Gun (n.art. 29077):

Il detergente universale è adatto anche all'utilizzo con il nostro Tornador Gun (rapporto di miscelazione 1:10). Attenersi alle istruzioni per l'uso e alle informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.

Nota:

Non usare il detergente universale concentrato e non lasciarlo seccare. I metalli non ferrosi e le leghe leggere vanno trattati solo brevemente e poi sciacquati abbondantemente con acqua. Il detergente è fortemente sgrassante e applicandolo ripetutamente in modo concentrato fa sbiadire i colori. Con i materiali delicati fare sempre prima una prova in un punto non visibile.

Rapporto di miscelazione con acqua per diversi campi di applicazione:

Pulizia di motori, vani motori, carrozzeria, bordi di porte, teloni di autocarri e parti applicate da 1:5 a 1:10

Rimozione di insetti 1:10

Pulizia dei cerchioni da 1:2 a 1:5

Macchine utensili da 1:10 a 1:40

Rivestimenti in plastica da 1:10 a 1:20

Pavimenti e muri di officine (a mano) da 1:20 a 1:40

Tunnel stradali, delineatori di margine (a macchina) da 1:40 a 1:60

www.liqui-moly.de

Informazioni sul prodotto

Detergente universale



Prelavaggio chimico in impianti a spazzola da 1:5 a 1·10

Apparecchi ad alta pressione e a getto di vapore da 1:10 a 1:20

Deceranti copolimeri da 1:3 a 1:5

Finestre di officine, cristalli in vetro da 1:500 a 1:2.000

Pulizia abitacoli veicoli da 1:10 a 1:50 Tornador Gun 1:10

Tornador Gun 1:10

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo plastica 1653

D-GB-I-E-P

5 l Tanica plastica 1654

D-GB-I-E-P

20 l Tanica plastica 1655

D-GB-I-E-P

225 kg Fusto plastico 6721

D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Telefono: +49 (0) 731/1420-0 Fax: +49 (0) 731/1420-82 E-mail: info@liqui-moly.de Servizio Hotline: 0800/8323230 Tecnica Hotline: +49 (0) 731/1420-871

www.liqui-moly.de