

Tornador Gun

Descrizione

Speciale pistola per la pulizia ad aria compressa per la rimozione di depositi di sporcizia in zone problematiche. Sia l'aria che i liquidi detergenti vengono nebulizzati in modo molto fine con l'aria compressa collegata e vorticati. Il caratteristico effetto tornado, grazie al risucchio provocato, elimina con facilità depositi di sporcizia. Ideale per la preparazione in 2 minuti durante l'assistenza clienti.

Caratteristiche

- micronebulizzazione, senza bagnare
- lavaggio accurato e rapido
- pulizia di aree di difficile accesso
- dosaggio per la pulizia impostabile in modo continuo
- buona pulizia grazie a un dosaggio parsimonioso
- unità di regolazione della pressione
- attacco aria compressa con snodo girevole

Settori di utilizzo

Per rimuovere accumuli di sporco su tappetini, imbottiture e sedili, superfici di appoggio, cerniere di porte, rivestimenti in plastica del vano motore, pedali, targhe, cerchi, bordi degli pneumatici, bocchettoni di riempimento del serbatoio, cuffie leva cambio, cieli, accessi e rivestimenti porta, plance portastrumenti e vani di ventilazione. Rimuove anche colorazioni dovute alla nicotina, bordi di sale antigelo e peli di cani.

Utilizzo

Rimuovere prima lo sporco grossolano con un aspirapolvere o una spazzola.

Detergente consigliato: detergente universale (N. art. 1653) nel rapporto di miscelazione 1:10.

Pressurizzare con aria compressa di 6-8 bar e pulire l'area a una distanza di 1-3 cm, perpendicolarmente rispetto alla superficie, con movimenti a serpentina uniformi. Quindi asciugare con un panno in microfibra (N. art. 1651) per assorbire lo sporco staccato. Per asciugare la superficie solo all'aria, chiudere il rubinetto a sfera. Quindi con un panno in microfibra (N. art. 1651) asciugare l'umidità residua.

Nota: Pulire completamente le superfici da trattare, non solo le superfici parziali.

Non riempire liquidi combustibili. Immagazzinare dopo aver rimosso i resti.

Avvertenza

Kit ricambi composto da due flessibili (N. art. 29080). Il montaggio dei flessibili di ricambio è descritto nelle istruzioni per l'uso/istruzioni per la riparazione comprese nella fornitura.



Contenuto delle confezioni

1 Pz Scatola	29077
	D

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.