

LM 40 Spray multifunzione

Descrizione

Combinazione di sostanze attive anticorrosione, sbloccanti e idrorepellenti con eccellente azione lubrificante. Migliora la conducibilità elettrica dei contatti e rimuove lo sporco e i residui ostinati di olio e grasso. Mantiene scorrevoli le parti mobili di qualsiasi natura. Odore piacevole grazie alle fragranze alla noce di cocco.

Caratteristiche

- ottimale potere di penetrazione
- scioglie la ruggine
- buone caratteristiche idrorepellenti
- lubrifica e conserva
- buona protezione dalla corrosione
- migliora la conducibilità elettrica
- scioglie lo sporco
- riduce l'attrito e l'usura
- non contiene silicone
- mantiene scorrevoli le parti mobili
- neutro nei confronti di materie plastiche, vernici, metalli e legno
- impiego universale

Dati Tecnici

Forma	flüssig / liquid
Base	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Colore/aspetto	braun / brown
Odore	charakteristisch / characteristic
Viscosità a 40 °C	< 7 mm ² /s
Punto di infiammabilità	62 °C
Solubilità in acqua	löslich / soluble
Campo di temperatura di utilizzo	- 40 bis + 140 / - 40 to + 140 °C
Resa	Stahlblech, blank 140-180 / sheet steel, bright 140-180 m ² /l

Settori di utilizzo

L'eccezionale combinazione di sostanze attive consente un'enorme e versatile gamma di applicazioni in ambito domestico, nel tempo libero, in officina e nell'industria.

Utilizzo

Spruzzare sul punto da trattare e lasciare agire.



Contenuto delle confezioni

50 ml Bomboletta aerosol	3394
	D-GB
200 ml Bomboletta aerosol	3390
	D-GB-I-E-P
200 ml Bomboletta aerosol	2815
	GB-DK-FIN-N-S
200 ml Bomboletta aerosol	8946
	D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Bomboletta aerosol	3391
	D-GB-I-E-P
400 ml Bomboletta aerosol	2816
	GB-DK-FIN-N-S

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.