

Mobil Agri Super 10W-30, 15W-40

Lubrificante "Super Tractor Oil Universal (STOU) "

Descrizione Prodotto

I Mobil Agri Super 10W-30 e 15W-40 sono lubrificanti multifunzionali ad alte prestazioni per la maggior parte delle applicazioni sulle macchine agricole. Questi lubrificanti "STOU" di alta qualità forniscono buone prestazioni per motori diesel e a benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali e freni a bagno d'olio delle macchine agricole. I Mobil Agri Super multigradi sono raccomandati per un ampio raggio di applicazioni pesanti e ambienti operativi del settore agricolo.

Prerogative e Benefici

Le aziende agricole impiegano una vasta gamma macchine ed equipaggiamenti che richiedono al lubrificante prestazioni multifunzionali. La tecnologia dei Mobil Agri Super 10W-30 e 15W-40 è tale da incontrare le diverse richieste di lubrificazione di questi gruppi, consentendo di ridurre il numero di lubrificanti impiegati e le possibilità di errore. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Buona stabilità termico ossidativa	Riduce l'accumulo di morchie ed i depositi ad alta temperatura
Riserva di TBN	Migliora il controllo dei depositi
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione	Riduce l'usura ed allunga la vita dei componenti specialmente idraulici
Efficace detergenza/disperdenza	Motori più puliti e vita dei motori più lunga
Buona viscosità ad alta temperatura e controllo della volatilità	Riduzione dei grippaggi, del bore polishing, e del consumo di olio
Proprietà particolari antifrizzionali e di sopportare carichi	Incrementa la potenza e riduce lo stridio dei freni a bagno d'olio
Pompabilità a bassa temperatura	Facilita gli avviamenti, riduce l'usura sul treno di valvole ed ha un buon comportamento come olio idraulico
Compatibilità con i componenti Prodotto multifunzionale	Aumenta la vita di tenute e guarnizioni Riduce i costi di approvvigionamento e la possibilità di errore

Applicazioni

- Gruppi e veicoli agricoli con equipaggiamento misto motori diesel e benzina
- Trasmissioni e prese di forza di gruppi agricoli che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche a Approvazioni

Mobil Agri Super Multigradi incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:	10W-30	15W-40
Massey Ferguson MF 1144	X	X



Mobil Agri Super Multigradi incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:	10W-30	15W-40
ZF-TE-ML 06B/07B	X	X

Mobil Agri Super Multigradi sono adatti all'uso ove sia richiesto un prodotto a livello	10W-30	15W-40
Allison C-4 (solo applicazioni agricole)	X	X
Massey Ferguson MF 1139	X	X
STOU	X	X
John Deere J20C/J27	X	X
Ford M2C 159B	X	X
API CF		X
API CE/SF/GL-4	X	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Agri Super Multigrades	10W-30	15W-40
Gradazione SAE	10W-30	15W-40
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	78	99
cSt @ 100°C	12.3	14.4
Indice di viscosità, ASTM D 2270	152	148
Ceneri Solfatate, wt%, ASTM D 874	1.5	1.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36	-33
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	215	225
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88	0.89

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil ,il disegno del Pegasus, e Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation , o delle sue affiliate.