



## Mobil Brake Fluid DOT 4 ESP

### Descrizione articolo

Fluido freni a bassa viscosità progettato per veicoli moderni dotati di ABS e controllo della stabilità (ESP). Miscelabile in modo sicuro con i fluidi DOT 3 e DOT 4.

### Istruzioni per l'uso

1. IMPORTANTE - Attenersi alle raccomandazioni del produttore.
  2. Conservare il fluido freni pulito e asciutto.
  3. Conservare solo nel contenitore originale.
  4. Tenere il contenitore pulito e ben chiuso per prevenire l'assorbimento d'acqua.
  5. Attenzione: Non rabboccare il contenitore e non utilizzarlo per altri liquidi.
  6. Fare attenzione ad evitare versamenti del liquido sulla carrozzeria. In caso di versamento involontario, pulire con abbondante acqua. Non sfregare.
- Data di scadenza: 3 anni dalla data di produzione

### Applicazioni

FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3, SAE J1703, ISO 4925 (Classi 3, 4, e 6)

### Caratteristiche e approvazioni

**Mobil Brake Fluid DOT 4 ESP soddisfa o supera i requisiti delle seguenti specifiche del settore:**

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1704

FMVSS 116 DOT 3

SAE J1703

ISO 4925 (Classi 3, 4, e 6)

### Proprietà tipiche

#### Mobil Brake Fluid DOT 4 ESP

Colore	Paglierino
Densità a 20°C,	Tip. 1,055
Punto di ebollizione, °C	Min. 260
Punto di infiammabilità, °C	Min. 165
Valore pH	7 – 11,5
Viscosità a 100°C,	Min. 1,5
Viscosità a -40°C,	Max. 750

### Salute e sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non si prevede produca effetti avversi sulla salute quando utilizzato per l'applicazione prevista e se sono rispettate le raccomandazioni fornite nella scheda tecnica di sicurezza (MSDS). Le MSDS sono disponibili su richiesta tramite l'ufficio vendite di riferimento o tramite Internet, oppure saranno fornite dal venditore ai clienti secondo quanto prescritto dalla legge. Questo prodotto non deve essere utilizzato per fini diversi dall'uso previsto. Per lo smaltimento del prodotto usato, prestare attenzione a proteggere l'ambiente.

10-2014

Prodotto da Cosan Lubricants International.

Cosan Lubricants International è un nome commerciale di Comma Oil & Chemicals Limited.

Sede legale Office 30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4UY

+44 (0) 1474 564 311

Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX

+44 (0) 1474 564 311

Per proprietà tipiche si intendono le proprietà ottenute con una normale tolleranza di produzione e che non costituiscono una specifica. Variazioni che non influiscono sulla performance del prodotto possono verificarsi durante la normale produzione e presso le diverse località di miscelazione. Le informazioni contenute nel presente sono soggette a modifica senza preavviso. Non tutti i prodotti potrebbero essere disponibili localmente. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'incaricato Cosan di zona oppure visitare il sito [www.mobil-carcare.com](http://www.mobil-carcare.com)

I logotipi Mobil, Pegasus design, Mobilube, e SHC sono marchi commerciali registrati di Exxon Mobil Corporation o delle sue consociate.

© 2014. Tutti i diritti riservati a Cosan Lubes Investments Ltd o una delle sue consociate, ivi denominate Cosan. Mobil, Mobil Car Care e tutti i prodotti Mobil riportati nella seguente pubblicazione sono marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue consociate, concessi in licenza a Cosan, responsabile del presente documento e dell'utilizzo di tali marchi commerciali al suo interno. Nessuna parte del presente documento e nessun marchio commerciale possono essere copiati, riprodotti o comunque utilizzati o applicati senza autorizzazione.