

Mobil Delvac 1200 serie

Lubrificanti monogradi per motori diesel e a benzina

Descrizione

I Mobil Delvac 1200 serie sono lubrificanti monogradi formulati per la lubrificazione di motori sia diesel (ad aspirazione naturale e turbocompressi) sia alimentati a benzina. Sono formulati con basi minerali di qualità e con un'additivazione avanzata per fornire le prestazioni richieste dai motori con elevata potenza specifica.

Prerogative

I Mobil Delvac 1200 serie, grazie alla loro formulazione, garantiscono le seguenti prerogative:

- buona resistenza al degrado termico e all'ossidazione;
- efficace e bilanciata azione detergente e disperdente per una migliore pulizia del motore;
- buona riserva di alcalinità (T.B.N.);
- buona protezione contro l'usura e la corrosione.

Benefici

L'utilizzo dei Mobil Delvac 1200 serie consente i seguenti benefici:

- estensione della permanenza della carica in servizio con assenza di depositi grazie all'elevata stabilità chimica;
- riduzione dei consumi di lubrificante;
- riduzione dei costi di inventario per le flotte miste (diesel e benzina);
- riduzione dei costi di manutenzione.

Applicazioni

I Mobil Delvac 1200 serie sono consigliati per la lubrificazione dei motori diesel, ad aspirazione naturale e turbocompressi, di veicoli commerciali e macchine movimento terra e dei motori a benzina che equipaggiano le autovetture, furgoni e macchine agricole anche in condizioni severe di esercizio.

I Mobil Delvac 1200 serie possono anche essere impiegati per la lubrificazione di cambi di velocità e in applicazioni come fluido idraulico qualora il costruttore della macchina approvi l'impiego di un olio motore.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Specifiche ed Approvazioni

- API CC/SE

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Mobil Delvac 1200	Metodo	1210	1230	1240
Gradazione SAE		10W	30	40
Viscosità a 40 °C, cSt	ASTM D 445	36	94	138
Viscosità a 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,3	11,5	14,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	110	103	101
Viscosità CCS a - 20 °C, P	ASTM D 5293	< 35	---	---
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	212	230	240
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	- 33	- 21	- 18
Ceneri solfatate, % peso	ASTM D 874	0,65	0,65	0,65
T.B.N., mg KOH/g	ASTM D 2896	4,9	4,9	4,9

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

