

Mobil Delvac HP 40

Monogrado diesel per applicazioni gravose marine e industriali

Descrizione

Il Mobil Delvac HP 40 è un olio ad elevate prestazioni formulato per soddisfare le esigenze dei motori diesel 4 tempi di ultima generazione nelle applicazioni marine e industriali.

Il prodotto è formulato con basi minerali severamente raffinate al solvente e di ristretto taglio di viscosità per esaltarne le caratteristiche di bassa volatilità ed elevata resistenza termica-ossidativa

Possiede eccezionali proprietà detergenti-disperdenti ed antiusura senz'altro equivalenti ai migliori lubrificanti multigradi. Garantisce grande protezione contro la formazione di depositi sui pistoni, l'incollaggio delle fasce, la lucidatura delle canne, l'usura dei treni valvola e dei cuscinetti ed una migliore pulizia del motore anche in presenza di condizioni operative particolarmente gravose.

Prerogative

Il Mobil Delvac HP 40 garantisce le seguenti prerogative :

- Riduzione della formazione di depositi sui pistoni.
- Maggiore protezione del motore, elevate proprietà antiusura
- Eccezionale protezione contro fenomeni di incollaggio delle fasce e lucidatura delle canne.
- Buona protezione contro ruggine e corrosione.
- Ottima resistenza termica-ossidativa.
- Buone proprietà disperdenti e resistenza alla formazione di lacche e morchie.
- Riduzione dei consumi dovuta alla superiore stabilità termica.
- Elevata riserva alcalina (T.B.N.).

Applicazioni

Il Mobil Delvac HP 40 è raccomandato per l'uso nelle applicazioni dei moderni diesel marini veloci e nelle applicazioni stazionarie per la produzione di energia elettrica.

La formulazione è particolarmente studiata per ottenere una migliore resa in condizioni critiche, ciò consente di migliorare le condizioni di lubrificazione, ridurre le spese di manutenzione e di esercizio.

Livelli di qualità

API CF ed ACEA-98 E2

Approvazioni

**MTU Type 2
Mercedes Benz 228.2
MAN 270**

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Mobil Delvac	HP 40
Gradazione di viscosità SAE	40
Viscosità cinematica, cSt a 40°C.	140
Viscosità cinematica, cSt a 100°C	14.9
Punto di scorrimento, °C	-21
Punto di infiammabilità, °C.	227
TBN, mg KOH/g	11.4
Ceneri solfatate, % peso	1.5

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.