

# Mobil Delvac MX 15W-40

Lubrificante multigrado per motori diesel ad alte prestazioni

## Descrizione

Mobil Delvac MX 15W-40 è un olio per motori diesel con prestazioni molto elevate che assicura eccellente lubrificazione nei motori diesel odierni operanti in applicazioni severe favorendo una prolungata vita del motore. Come risultato, questo prodotto incontra o supera le specifiche di praticamente tutti i più importanti costruttori europei ed americani.

La chimica di avanguardia di questo prodotto fornisce prestazioni superiori sia nei moderni motori diesel a basse emissioni sia nei motori meno moderni funzionanti con gasolio a basso od alto contenuto in zolfo. Mobil Delvac MX 15W-40 è composto da una miscela di oli base di alta qualità con un efficace sistema di additivi che fornisce un superiore controllo dell'ispessimento dovuto all'accumulo di morchie alle alte temperature così come una superiore resistenza ad ossidazione, corrosione, formazione di depositi e lacche. Le caratteristiche di multigrado forniscono eccellenti capacità di partenze a freddo e pompabilità a bassa temperatura

## Prerogative

Motori diesel di alte prestazioni, basse emissioni aumentano in modo significativo le esigenze rispetto ai lubrificanti motore. Le più spinte progettazioni motoristiche riducono il consumo di olio, e conducono ad una diminuzione dei rabbocchi per reintegrare gli additivi e rinnovare la carica. Le fasce elastiche sono sempre più situate nella parte più alta del pistone portando il film di olio in prossimità della camera di combustione dove le temperature incrementano lo stress termico del lubrificante. Le più alte pressioni di iniezione del carburante e la ritardata iniezione aumentano l'efficienza di scoppio, ma incrementano anche le temperature motore nonché la quantità di fuliggine nell'olio. Mobil Delvac MX 15W-40 è formulato con oli base di alta qualità ed un perfetto bilanciamento di additivi che assicura le

migliori prestazioni nei moderni motori diesel e a benzina così come nei modelli meno recenti. Le prerogative, vantaggi, ed i benefici del Mobil Delvac MX 15W-40 sono riassunte di seguito:

- Alta stabilità termica e all'ossidazione
- Eccellente disperdenza / detergenza
- Larga riserva di TBN
- Eccellenti proprietà a bassa temperatura
- Elevata stabilità al taglio
- Migliori proprietà alta temperatura ed alto sforzo di taglio (HT/HS)
- Compatibilità componenti

## Applicazioni

- Motori diesel aspirati o sovralimentati di costruttori Europei, Americani o Giapponesi
- Applicazioni stradali in particolare per flotte di automezzi pesanti e miste
- Applicazioni non stradali quali cantieristica, industria estrattiva ed agricoltura

## Specifiche ed approvazioni

### Possiede le seguenti approvazioni

Daimler Chrysler MB 228.3 / 229.1  
MAN M3275  
Volvo VDS-3 / VDS-2  
Mack EO M-Plus  
Renault VI RLD  
Cummins CES 20077/76/72/71

### Incontra le seguenti specifiche

ACEA E5/E3/B4/B3/A3  
API CH-4/CG-4/CF-4 CF/SJ

È inoltre adatto per l'uso in applicazioni a livello Allison C-4

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella

scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.

Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

**Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)**

Mobil Delvac MX 15W-40	
Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Massa volumica a 15°C, kg/dm <sup>3</sup> , ASTM D 4052	0.886
Viscosità cinematica, a 40 °C, cSt, ASTM D 445	103
a 100 °C, cSt, ASTM D 445	14,2
Ceneri solfatate,% peso, ASTM D 874	1,2
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	228

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà possono variare leggermente. I caratteri Mobil ,il Pegasus, il nome Delvac sono trademarks della Exxon Mobil Corporation o sue affiliate

Delvac MX15W-40  
Giugno 2002