

Mobil Delvac XHP

Olio minerale SHPDO di alta qualità per motori diesel di veicoli commerciali

Descrizione

Il Mobil Delvac XHP (Extra High Performance) è un olio multigrado appositamente formulato per soddisfare le esigenze di lubrificazione di tutti i motori diesel operanti nelle più difficili condizioni di esercizio.

Disponibile nella gradazione di viscosità SAE 15W-40, il prodotto risulta particolarmente adatto per motori diesel di autoveicoli adibiti a trasporto pesante su percorsi autostradali.

Il Mobil Delvac XHP contiene basi minerali altamente raffinate che assicurano al prodotto un eccezionale comportamento sia a bassa che ad alta temperatura, permettendone l'impiego in ogni stagione dell'anno.

Il Mobil Delvac XHP presenta un avanzato sistema di additivazione che garantisce il più alto livello di protezione di tutti i motori, inclusi quelli ad elevato grado di sovralimentazione, il cui impiego si sta sempre più affermando nel settore del trasporto merci su strada.

Prerogative

Grazie alla combinazione di basi altamente raffinate e di additivi accuratamente selezionati, il Mobil Delvac XHP assicura la massima protezione al motore in tutte le condizioni di esercizio.

I principali vantaggi legati alle sue prestazioni sono:

- Maggiore pulizia del motore
- Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce elastiche
- Ridotto bore polishing (lucidatura delle canne)
- Maggiore protezione contro l'usura
- Superiore fluidità alle basse temperature
- Eccellente protezione contro ruggine e corrosione
- Possibilità di estensione dell'intervallo di cambio dell'olio
- Elevata riserva di alcalinità
- Sensibile riduzione dei consumi di olio
- Maggiore facilità di avviamento a freddo

Applicazioni

Il Mobil Delvac XHP è adatto per l'uso su tutti i tipi di motori diesel a 4 tempi inclusi quelli sovralimentati e con raffreddamento intermedio (intercooler).

Risulta particolarmente indicato per i motori operanti in condizioni estreme di esercizio come quelli degli autoveicoli pesanti a lunga percorrenza e delle macchine movimento terra operanti in cava. Il Mobil Delvac XHP offre la possibilità di estendere sensibilmente l'intervallo di cambio dell'olio ed è approvato da tutti i maggiori costruttori per il massimo intervallo previsto sui loro motori.

I più importanti costruttori che approvano l'uso del Mobil Delvac XHP nelle più severe condizioni di esercizio sono:

Il Mobil Delvac XHP è infine consigliato per tutte le applicazioni in cui venga richiesto l'uso di un lubrificante classificato API CF.

Incontra i Livelli di qualità

| |
|--------------------------|
| API CF |
| MACK EO K2 quality level |

Approvazioni

| |
|-------------|
| MAN 3275 |
| MB 228.3 |
| Volvo VDS-2 |

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Mobil Delvac XHP

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

| | |
|------------------------------------|--------|
| Gradazione di viscosità SAE | 15W-40 |
| Viscosità cinematica, @ 40 °C, cSt | 103.0 |
| @ 100 °C, cSt | 14.2 |
| Viscosità CCS, P @ -15 °C | 34 |
| Indice di viscosità | 140 |
| Punto di scorrimento, °C | -33 |
| Punto di infiammabilità, °C | 225 |
| TBN mg KOH/g | 16.0 |
| Ceneri solfatate | 1.8 |

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

DELVXHP.DOC
NOVEMBRE 2001