

**SCHEDA TECNICA**  
**COM SYNTH 46/P**  
**CODICE PRODOTTO: 4463**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Olio interamente sintetico per compressori, contenenti speciali additivi che ne migliorano le naturali proprietà antiusura, anticorrosione e antiossidante.

**SPECIFICHE**

ISO VG 46

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0.830 - 0.840
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	41.4 - 50.6
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	137
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	MIN 260
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-42
POTERE ANTIRUGGINE	ASTM D 665	--	SUPERA

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

**IMPIEGO**

Compressori aria rotativi che lavorano in condizioni di esercizio severe.

Le principale proprietà sono : ampio intervallo termico di impiego; ottimo comportamento alle basse temperature; elevata resistenza all'ossidazione; bassa tendenza a formare depositi; eccellenti proprietà antiusura.

SVILUPPO PRODOTTO

08/2013