

SCHEDA TECNICA
JOTA IND 0
CODICE PRODOTTO: 4172

DESCRIZIONE PRODOTTO

Grasso a base di oli minerali raffinati e saponi di LITIO con spiccate caratteristiche antiusura, antiossidante, adesività e resistenza al dilavamento.

SPECIFICHE

NLGI 0, ISO 6743-9 = XM, DIN 51502 = K...K

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
COLORE	VISIVO	--	BRUNO CHIARO
ASPETTO	VISIVO	--	SEMIFLUIDO
P.TO DI GOCCIOLAMENTO	ASTM D 566	°C	MIN 180
PENETRAZIONE MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	355-385
SEPARAZIONE OLIO 30h 100°C	ASTM D 6184	%	MAX 5
CORROSIONE SU RAME (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1A
VISCOSITA' OLIO BASE A 40°C	ASTM D 445	cSt	140

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Lubrificazione di cuscinetti , ingranaggi, riduttori in carter di macchine utensili.
Resistente al dilavamento e a temperature mediamente elevate
temperature di esercizio: - 20°C a +140 °C).

SVILUPPO PRODOTTO

08/2013