

## SCHEMA TECNICA

# FL LI 35

### DESCRIZIONE PRODOTTO

**Olio minerale paraffinico fortemente additivato detergente e disperdente.**

### CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Colore</b>	---	<b>L 5</b>	<b>ASTM D 1500</b>
<b>Peso specifico a 15 °C</b>	---	<b>0.905 ÷ 0.915</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>36 ÷ 44</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Infiammabilità a V.A.</b>	<b>°C</b>	<b>min 175</b>	<b>ASTM D 92</b>
<b>Residuo carbonioso</b>	<b>%</b>	<b>max 2</b>	<b>ASTM D 189</b>
<b>CORR. su Rame</b>	---	<b>1 A</b>	<b>ASTM D 130</b>

### APPLICAZIONI

**Particolarmente indicato per il lavaggio interno di organi meccanici. Possiede un forte potere detergente in grado di rimuovere i depositi ed è dotato di forte potere disperdente al fine di evitare l'aggregazione dei residui che possono ostruire le canalizzazioni.**

**Si consiglia il riempimento al minimo funzionale della macchina e di operare per qualche ora senza carichi. Rimuovere quindi il prodotto e riempire il macchinario con l'olio prescritto.**