

SCHEDA TECNICA
LP 150
CODICE PRODOTTO: 4300

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio minerale paraffinico composto da basi particolarmente selezionate per le caratteristiche antiossidanti, antischiuma e ad alto indice di viscosità naturale.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
COLORE	ASTM D 1500	--	max 4.5
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	<0.895
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	135 - 165
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	> 90
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	> 210
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	> - 8
NUMERO ACIDITA'	ASTM D 974	mg KOH/g	< 0.1

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Olio indicato per lubrificazione di particolari meccanici in genere che non richiedono al lubrificante additivazioni antiusura.

La gradazione è indicata per riduttori di macchinari operanti senza necessità di particolari additivazioni antiusura o EP e quando siano richieste spiccate caratteristiche demulsive (compressori, pompe a vuoto).