

PETRONAS MECAFLUID™ D 128



Fluido clorurato per taglio e imbutitura

PETRONAS MECAFLUID™ D 128 è un prodotto a base minerale

Applicazioni

PETRONAS MECAFLUID™ D 128 è un prodotto specifico per la fustellatura fine di acciai ad alta resistenza, con spessori fino a 10 mm. PETRONAS MECAFLUID™ D 128 è adatto a lavorazioni medie e gravose su alluminio, rame e acciaio. PETRONAS MECAFLUID™ D 128 è altamente raccomandato per le presse con sistemi di lubrificazione a pennello e rulli in feltro. Si applica a spruzzo o con rullo.

Caratteristiche e vantaggi

- Facilmente rimovibili con soluzioni alcaline a caldo.

Proprietà tipiche

| CARATTERISTICHE | -- |
|----------------------------------|-------------|
| Colore | red |
| Aspetto | transparent |
| Viscosità cinematica a 40°C, cSt | 100 |
| Punto di infiammabilità, °C min. | >180 |
| Punto di scorrimento, °C | -9 |
| TAN, mg KOH/g | 0,5 |
| Corrosione del rame | 1 B |
| Contenuto di acqua, % | none |

*I dati tecnici sono forniti solo per riferimento.

Salute, Sicurezza e Ambiente.

Per ulteriori informazioni sulle Schede di sicurezza dei prodotti (MSDS), consigli d'uso e domande tecniche, contattare il responsabile dei servizi tecnici regionali o il reparto ingegneristico della sede centrale.