

**SCHEDA TECNICA**  
**MECAFLUID/P 116**  
**CODICE PRODOTTO: 4243**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Protettivo oleoso, esente da solventi, a base di oli minerali, contenente appropriati additivi antiruggine, anti-impronta e contro il processo di fotosintesi.

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
COLORE	ASTM D 1500	--	L 6
ASPETTO	VISIVO	--	OPACO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,915
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	100
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	>230
CAMERA UMIDA	-	h	>1000
POTERE PROTETTIVO N.S.	-	h	150

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

**IMPIEGO**

Particolarmente indicato per protezione a lunga durata di particolari meccanici, durante la spedizione via mare, per i quali sia richiesta una successiva facile asportazione.

Il trattamento con tale prodotto inoltre impedisce la brunitura per fotosintesi qualora i pezzi dovessero subire l'esposizione ai raggi solari.

Applicabile a spruzzo (previo riscaldamento), a rullo e a pennello.

Asportabile con soluzioni alcaline calde e solventi petroliferi.