

SCHEDA TECNICA
MECAFLUID/P 117
CODICE PRODOTTO: 4245

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fluido protettivo dewatering a base di olio minerale paraffinico contenente additivi demulsionanti ed esente da solventi a basso punto di infiammabilità.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
COLORE	ASTM D 1500	--	L 3
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.816
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	3
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	> 70
CAMERA UMIDA	-	h	>200
POTERE PROTETTIVO N.S.	-	h	40
SPESSORE FILM PROTETTIVO	-	micron	5

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Particolarmente indicato per protezione a lunga durata di particolari meccanici, durante la spedizione via mare, per i quali sia richiesta una successiva facile asportazione.

Il trattamento con tale prodotto inoltre impedisce la brunitura per fotosintesi qualora i pezzi dovessero subire l'esposizione ai raggi solari.

Applicabile a spruzzo (previo riscaldamento), a rullo e a pennello.

Asportabile con soluzioni alcaline calde e solventi petroliferi.