

SCHEDA TECNICA
MECAFLUID/S 22 L
CODICE PRODOTTO: 4244

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico con ottime caratteristiche di biostabilità, untuosità e detergenza. In acqua forma un'emulsione opalescente ad elevata resistenza alle formazioni batteriche e fungine. Eccellenti il potere untuosante ed antiruggine.

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	liquido viscoso
COLORE	VISIVO	--	giallo scuro
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	1.030-1.050
FATTORE RIFRATTOMETRICO	-	-	2

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Il prodotto è indicato per operazioni di rettifica e asportazione truciolo di materiali ferrosi, alluminio e sue leghe. Data la sua particolare untuosità viene indicato per operazioni di tornitura, fresatura, foratura, maschiatura e filettatura sia su macchine singole sia in impianti centralizzati.

NOTE

OPERAZIONI DI RETTIFICA: 2.5-3%
OPERAZIONI DI TAGLIO: 3-5%
OPERAZIONI DI TAGLIO GRAVOSO: 5-10%