

SCHEMA TECNICA
OLICOM PO 46
CODICE PRODOTTO: 5201

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio sintetico "Long-Life" a base di idrocarburi sintetici sviluppato specialmente per essere usato nella lubrificazione di compressori rotativi a paletta e a vite. Formulato con additivi antiossidanti, anticorrosivi e antiusura che gli conferiscono grande stabilità chimica, lunga durata e ottimo potere lubrificante.

SPECIFICHE

ISO VG 46, DIN 51506 VDL, ISO/DP-6521

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	41.4 - 50.6
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	> 138
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	> 245
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	< - 63
CORROSIONE SU RAME (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1 A

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

IMPIEGO

Compressori a vite, palette, soffianti e pompe per il vuoto e impianti idraulici, che richiedono questa viscosità. Cuscinetti, bronzine, variatori, ecc., in bagno d'olio o a circolazione, cuscinetti sinterizzati.

NOTE

Questo prodotto è formulato secondo le norme 21CFR FDA/USDA H-1 che riguardano i fluidi che possono venire in contatto accidentale con alimenti.