

TUTELA TRANSMISSION W90 M-DA Cod. 1452

DESCRIZIONE

Fluido per Trasmissioni Meccaniche e differenziali autobloccanti di Vetture, Veicoli Commerciali, Veicoli Industriali. Da impiegarsi per cambi, differenziali con ingranaggi ipoidi e scatole guida dove siano richiesti lubrificanti con caratteristiche Estrema Pressione.

CARATTERISTICHE

- | Ottime proprietà E.P. per un'ottimale protezione anche in condizioni limite (alla partenza, al carico di spunto ecc.) e di elevato carico a basso numero di giri.
- | Ottime caratteristiche anti-usura per una maggiore durata dei componenti la trasmissione (ingranaggi, cuscinetti, alberi, selettori, ecc.).
- | Elevate caratteristiche anti-schiuma e demulsive per garantire la massima continuità di lubrificazione ed il migliore asporto di calore.
- | Elevato indice di viscosità per ottimizzare la scorrevolezza in ogni condizione di temperatura operativa.

CONSIGLI D'USO

TUTELA W90 M-DA è disponibile nella gradazione SAE 80W-90 per l'utilizzo in ogni stagione dell'anno. Sostituzione secondo le indicazioni del Costruttore.

RACCOMANDATO DA

Fiat Group Automobiles, Iveco.

DATI TECNICI

SAE 80W-90, API GL 5,
IVECO 18-1805 CLASSE RAM1, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I009.G87,
FIAT 9.55550-DA2, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B,
ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A,
MIL-L-2105 D Performance

