

**SCHEDA TECNICA**  
**JOTA 3 FS/I**  
**CODICE PRODOTTO: 4175**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Grasso a base di olio minerale raffinato e saponi di LITIO, additivato antiossidante e antiruggine.  
Possiede ottime proprietà demulsive.

**SPECIFICHE**

NLGI 3, ISO 6743-9 = XM 3, DIN 51502 = K 3 K

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	POMATOSO
COLORE	VISIVO	--	VERDE
P.TO DI GOCCIOLAMENTO	ASTM D 566	°C	MIN 190
PENETRAZIONE MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	220-250
SEPARAZIONE OLIO 30h 100°C	ASTM D 6184	%	MAX 3
CORROSIONE SU RAME (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1A
VISCOSITA' OLIO BASE A 40°C	ASTM D 445	cSt	210

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

**IMPIEGO**

Grasso fortemente EP per esercizi molto gravosi, tanto da renderlo idoneo nella lubrificazione di cuscinetti fortemente carichi, ingranaggi, riduttori in carter di macchine utensili.

Resistente al dilavamento e a temperature mediamente elevate (temperature di esercizio: - 20°C a +140 °C).

SVILUPPO PRODOTTO

08/2013