

**SCHEDA TECNICA**  
**JOTA SYNTH 1**  
**CODICE PRODOTTO: 5885**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Grasso al sapone di litio con basi sintetiche di tipo estere di elevata qualità e contenenti additivazione EP in grado di conferire alla struttura del prodotto caratteristiche di elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, carichi elevati e resistenza al dilavamento.

**SPECIFICHE**

NLGI 1

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	POMATOSO FILANTE
COLORE	VISIVO	--	NOCCIOLA
P.TO DI GOCCIOLAMENTO	ASTM D 566	°C	MIN 190
PENETRAZIONE MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	310-340
CARICO DI SALDATURA	IP 239	kg	270
CORROSIONE SU RAME (3h/100°C)	ASTM D 130	--	1A
VISCOSITA' OLIO BASE A 40°C	ASTM D 445	cSt	100

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

**IMPIEGO**

Grasso fortemente EP per esercizi molto gravosi, tanto da renderlo idoneo nella lubrificazione di cuscinetti fortemente caricati, ingranaggi, riduttori in carter di macchine utensili.

Resistente al dilavamento e a temperature mediamente elevate (temperature di esercizio: - 20°C a +140 °C).

SVILUPPO PRODOTTO

08/2013