

**SCHEMA TECNICA**  
**MECAFLUID/S 2 FR**  
**CODICE PRODOTTO: 4199**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico, con ottime caratteristiche di biostabilità, untuosità e detergenza, formulato secondo le più recenti acquisizioni della moderna tecnologia per soddisfare le richieste più avanzate delle officine per le lavorazioni meccaniche.

E' esente da cloro, boro, donatori di formaldeide e ammine secondarie, a basso impatto ambientale.

Garantisce riduzione dei fumi in lavorazione, elevata protezione antiruggine ed un alto livello di finitura superficiale.

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	liquido viscoso
COLORE	VISIVO	--	ambrato
DENSITA' A 20°C	--	g/cm <sup>3</sup>	0.998
FATTORE RIFRATTOMETRICO	--	--	1.72
NITRITI	--	--	assenti
COLORO	--	--	assente
BORO	--	--	assente
FORMALDEIDE	--	--	assente
AMMINE SECONDARIE	--	--	assenti

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

**IMPIEGO**

Prodotto indicato, visto la sua grande versatilità di impiego, per lavorazioni di asportazione e taglio anche gravose, sia per operazioni di rettifica su materiali ferrosi e leghe di alluminio, in impianti centralizzati e in vasche di macchine singole.

Il suo altissimo potere antischiuma ne permette l'impiego in impianti ad alta pressione o in situazioni dove il lubrorefrigerante è soggetto a forti sbattimenti.

Adatto anche per acque dure fino a 45 °F.

**NOTE**

OPERAZIONI DI RETTIFICA 4-5%

OPERAZIONI DI TAGLIO 5-7%

OPERAZIONI DI TAGLIO GRAVOSO >7%