

## SCHEMA TECNICA

# FL MECAFLUID 139

### DESCRIZIONE PRODOTTO

**Lubrorefrigerante intero da taglio a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente, contiene additivi di estrema pressione, agenti untuosanti sintetici ed antinebbia.**

### CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Colore</b>	---	<b>L 1</b>	<b>ASTM D 1500</b>
<b>Aspetto</b>	---	<b>LIMPIDO</b>	---
<b>Peso specifico a 15 °C</b>	---	<b>0.955</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>30</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Viscosità a 50 °C</b>	<b>°E</b>	<b>2,9</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Infiammabilità a V.A.</b>	<b>°C</b>	<b>min 195</b>	<b>ASTM D 92</b>
<b>N° acidità</b>	<b>mgKOH/g</b>	<b>0,13</b>	<b>ASTM D 974</b>

### APPLICAZIONI

**Olio intero da taglio per operazioni di dentatura e sbaratura di ingranaggi in acciaio fortemente legati o inox.**

**Data la sua additivazione, il prodotto può essere utilizzato in modo generale per tutte le operazioni di asportazione truciolo in forma fortemente gravosa.**

**Il prodotto è additivato in modo da ridurre al minimo, in fase di esercizio, le emissioni di nebbie oleose e fumi nell'ambiente.**