

SCHEMA TECNICA

FL MECAFLUID 143 ECO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrorefrigerante intero da taglio a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente, contenente additivi antinebbia, antischiuma, di estrema pressione attivi esenti cloro, unitamente ad agenti untuosanti sintetici e naturali.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Colore	---	L 1,5	ASTM D 1500
Aspetto	---	LIMPIDO	---
Peso specifico a 15 °C	---	0.905	ASTM D 1298
Viscosità a 40 °C	cSt	14 - 19	ASTM D 445
Viscosità a 50 °C	°E	1,8	ASTM D 445
Infiammabilità a V.A.	°C	min 145	ASTM D 92
N° acidità	mgKOH/g	2	ASTM D 974

APPLICAZIONI

Olio intero da taglio fluido che trova impiego sia in operazioni di brocciatura severa sia nella foratura profonda con punte a cannone, dove la fluidità serve per l'evacuazione del truciolo.

Particolarmente idoneo nelle lavorazioni ad altissime pressioni di esercizio di materiali ferrosi e acciai legati.

Il prodotto è formulato per contenere al minimo l'emissione di nebbie oleose nell'ambiente.