

SCHEMA TECNICA

**FL MECAFLUID 147 ECO**

DESCRIZIONE PRODOTTO

**Lubrorefrigerante intero da taglio, per operazioni di asportazione truciolo, a base di olio minerale severamente raffinato al solvente, contenente additivi di estrema pressione esenti da sostanze clorurate, agenti untuosanti naturali ed antinebbia.**

CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Colore</b>	---	<b>L 3,5</b>	<b>ASTM D 1500</b>
<b>Aspetto</b>	---	<b>LIMPIDO</b>	---
<b>Peso specifico a 15 °C</b>	---	<b>0.895</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>26</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Viscosità a 50 °C</b>	<b>°E</b>	<b>2,3</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Infiammabilità a V.A.</b>	<b>°C</b>	<b>min 200</b>	<b>ASTM D 92</b>
<b>N° acidità</b>	<b>mgKOH/g</b>	<b>12</b>	<b>ASTM D 974</b>

APPLICAZIONI

**Olio intero da taglio, fluido, per operazioni gravose quali dentatura a creatore e sbarbatura ingranaggi, tornitura, fresatura, barenatura e maschiatura di acciai fortemente legati.**

**Per la sua formulazione, priva di sostanze clorurate, assicura una migliore protezione dei particolari lavorati, mentre le caratteristiche antinebbia e antischiuma tendono a ridurre al minimo le emissioni di nebbie oleose in fase di utilizzo.**