

SCHEMA TECNICA

FL MECAFLUID 149 MB

DESCRIZIONE PRODOTTO

Refrigerante intero da taglio, per operazioni di rettifica a base di olio minerale severamente raffinato, contenente agenti untuosanti naturali e sintetici, additivi EP esenti cloro, antinebbia e antischiuma.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Colore	---	max 2	ASTM D 1500
Aspetto	---	LIMPIDO	---
Peso specifico a 15 °C	---	0.850 - 0,860	ASTM D 1298
Viscosità a 40 °C	cSt	9 - 11	ASTM D 445
Indice di viscosità	---	min 95	---
Infiammabilità a V.A.	°C	min 150	ASTM D 92
N° acidità totale	mgKOH/g	max 1,5	ASTM D 974

APPLICAZIONI

Prodotto intero da taglio molto fluido, esente cloro, per operazioni di rettifica su particolari ferrosi.

Particolarmente indicato nelle operazioni di rettifica ingranaggi e filetti, in acciai fortemente legati, evitando problemi di bruciature alle alte velocità di taglio.

Data la sua particolare fluidità e trasparenza è indicato anche per operazioni su particolari meccanici di assoluta precisione.

Il prodotto presenta caratteristiche tali da ridurre al minimo le emissioni di nebbie oleose nell'ambiente.