

**SCHEMA TECNICA**

**FL MECAFLUID 151**

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

**Lubrorefrigerante intero da taglio, per operazioni di asportazione truciolo, a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato contenente additivi di estrema pressione, agenti untuosanti sintetici ed antinebbia.**

**CARATTERISTICHE TIPICHE**

<b>Colore</b>	---	<b>L 4</b>	<b>ASTM D 1500</b>
<b>Aspetto</b>	---	<b>LIMPIDO</b>	---
<b>Peso specifico a 15 °C</b>	---	<b>0.950</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>22</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Viscosità a 50 °C</b>	<b>°E</b>	<b>2,3</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Infiammabilità a V.A.</b>	<b>°C</b>	<b>min 170</b>	<b>ASTM D 92</b>
<b>N° acidità</b>	<b>mgKOH/g</b>	<b>0,12</b>	<b>ASTM D 974</b>

**APPLICAZIONI**

**Olio intero fluido specifico per operazioni di taglio ingranaggi con creatore e sbarbatura ove le due operazioni vengono eseguite con lo stesso olio.**

**Data la sua fluidità può essere utilizzato anche per tornitura fortemente gravosa di acciai molto legati e inox.**

**Possiede caratteristiche in grado di ridurre le emissioni di nebbie oleose nell'ambiente.**