

SCHEMA TECNICA

**FL MECAFLUID 153**

DESCRIZIONE PRODOTTO

**Lubrorefrigerante intero da taglio, per operazioni di asportazione truciolo a base di olio minerale paraffinico severamente raffinato al solvente, contenente additivi antiusura, di estrema pressione, untuosanti naturali ed agenti antinebbia.**

CARATTERISTICHE TIPICHE

<b>Colore</b>	---	<b>max L 4</b>	<b>ASTM D 1500</b>
<b>Aspetto</b>	---	<b>LIMPIDO</b>	---
<b>Peso specifico a 15 °C</b>	---	<b>0.983</b>	<b>ASTM D 1298</b>
<b>Viscosità a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>36</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Viscosità a 50 °C</b>	<b>°E</b>	<b>2.8</b>	<b>ASTM D 445</b>
<b>Infiammabilità a V.A.</b>	<b>°C</b>	<b>min 192</b>	<b>ASTM D 92</b>
<b>N° acidità totale</b>	<b>mgKOH/g</b>	<b>max 1</b>	<b>ASTM D 974</b>

APPLICAZIONI

**Olio intero da taglio fortemente clorurato inattivo, particolarmente indicato per operazioni severissime di maschiatura, filettatura, tornitura su macchine automatiche per particolari ferrosi, acciai inox, rame e sue leghe, alluminio. Il prodotto è formulato in modo da ridurre al minimo le emissioni di nebbie oleose nell'ambiente.**